

VeriFone Vx675 GSM/GPRS
Технические характеристики

Тип	Переносной
Процессор	400 МГц ARM 11 32-разрядный
Память	192 Мб (128 Мб Flash, 64 Мб SDRAM) стандартно
Дисплей	2,8", цветной QVGA, разрешение 240 x 320 пикс., 26 строк по 26 символов
Клавиатура	3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш
SIM-карты	1
SAM-карты	2
GPS-модуль	Нет
Поддержка NFC	Опция
Магнитный ридер	Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты
Смарт-карт ридер	1
Считыватель бесконтактных карт	Опция
Принтер	Термический, графический, бумага 40(25) мм, 18 строк/сек., 22, 32 или 42 символов в строке.
Варианты связи	GSM/GPRS
Интерфейсные порты	Micro USB; беспроводной GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
Безопасность	Сертификат PCI PTS 3.0, сертификат EMV, поддержка решений безопасности VeriFone VeriShield
Габариты	Высота 52(42)мм, ширина 78мм, длина 163(148) мм, вес 300 грамм
Рабочая температура	От 0° до 50°С
Рабочая влажность	До 93% без конденсации
Питание	Переменный ток 100-240В, 50/60 Гц; выход: постоянный ток 5В, 1А
Варианты брендирования	Стекло экрана – опция; Крышка принтера – опция; Верхняя крышка – опция.
Гарантийный срок	12 месяцев